

既製封筒 刷込印刷テンプレート 角形6号(センター貼り)

※封筒は一枚一枚、折り・貼り位置に誤差があります。また封筒メーカーによっても細部の形状・サイズが1mmほど異なる場合があります。
※特注製作の場合は、形状が異なります。別途展開図をご請求ください。

【封筒屋指定DICカラー10色】

DIC184(黒)	DIC140(水色)	DIC643(緑)	DIC646(茶)	DIC544(灰)	DIC564(赤)	DIC565(金赤)	DIC550(ピンク)	DIC566(オレンジ)	黒
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------	--------------	---


ご注文時に当店指定のカラーを選択頂きましたお客様は上記のお色をご使用下さい。

チェックポイント

- 印刷部分はロックを外して、すべて表示しておく(オブジェクト→全てを表示)
(印刷しないガイド部分は削除していただいても構築です)
- 文字を全てアウトライン化する
- 色の指定方法を確認する(特色 or CMYK それぞれの方法で)
- 封筒のフチまで印刷する部分は、封筒の外3mmほど塗り足してください
- リンク画像があれば、忘れず一緒に入稿する

印刷範囲・レイアウトについて

フタを含め、指定箇所以外は印刷可能です。
ただし、広い面積のベタ塗りは注意が必要ですのでなるべくお避けください。
ムラや裏写りを防ぐため、データを拝見し、レイアウトの変更をお願いする場合がございます。
(より自由度の高いデザインをご希望の際や、品質重視の場合は、封筒の特注製作(印刷後の封筒加工)をご検討ください。)



特色印刷の注意点(1色~3色)

- (1) 墨はCMYKのK版、またはグレースケールで作成ください。
- (2) 他の色はスウォッチライブラリのDIC カラーガイドを用いてご指定ください。
1色印刷の場合は、K版またはグレースケールで作成し、DICカラーを付記いただいてもOKです。
(PANTONEの場合は事前にご相談ください)

DICカラー以外での色指定をご希望の際は、色見本を郵送してください。
データ上での色指定は、特色(カスタムカラー)の新規スウォッチ作成して、使用してください。見本のどの色がどの版(特色スウォッチ)に割り当てられているか分かるよう指定をお願いいたします。
※CMYKの値からの特色インク作成は、オペレーターの主觀に依存いたしますため、基本的に断りしています。とにかく色の違いは気にしないという場合を除き、見本をお送りくださいますよう、お願い申し上げます。

- (3) 配置画像は、モノクロ2階調で解像度1200dpi以上、グレースケールの場合は600dpi以上を推奨します。(解像度が低い場合、ぼやけた印象になりやすいこと、予めご了承ください)
※色指定は、配置後に着色いただくか、どの版(色)で印刷するかが分かるよう付記してください。

フルカラー印刷の注意点(CMYK)

- (1) CMYKの4版で作成してください。(特色やRGBが混在していた場合、当店にてCMYKに変換して印刷いたします。お客様のイメージされている色と差が生じる可能性がございます。ご注意ください。)
- (2) 配置画像は、CMYK、解像度300dpi以上で作成し、配置してください。

