

■入稿前の最終チェック

- ☐ 印刷部分がすべて表示されていますか？（「オブジェクト」→「全てを表示」）
- ☐ 印刷部分のロックは外していますか？（「オブジェクト」→「すべてをロック解除」）
- ☐ 文字は全てアウトライン化されていますか？
- ☐ 正しい方法で色指定されていますか？（特色とフルカラー印刷で方法が異なります）
- ☐ リンク画像は同じフォルダ内に揃っていますか？（必ず一緒に入稿ください）

■印刷範囲・レイアウトについて

- 印刷機に通すときに固定するため、底（洋封筒の場合は左右）に余白が必要です。
- 紙、印刷位置、印刷色など条件の組み合わせにより、このテンプレートの印刷範囲内でも、デザインの一部修正をお願いするケースも生じます。ご了承くださいませよう、お願い申し上げます。
※より自由度の高いデザインをご希望の場合は、特注制作（紙に印刷をしたのちに封筒に加工します）の方が適していますので、ご相談ください。

■色指定について

【1～3色の色指定】

K版（グレースケール）または**カラータイプ「特色」のスウォッチ**で着色して下さい。（カラータイプは、スウォッチをダブルクリックすると確認できます）。DICカラーの場合は、スウォッチライブラリの「DICカラーガイド」をご利用いただけます。（PANTONEの場合は事前にご相談ください）

★重要★ CMYK指定と異なり、表示されるスウォッチの色をもとに印刷インクを作成することはできません。必ず DICカラー番号をご指定いただくか、色見本（初回のみ）を郵送ください。

★白・銀・赤金・青金の場合★ "K"版で作成してください。金・銀の場合は、特色スウォッチを作成するか（画面上の見た目はどんな色でも影響ありません）、DICカラーのスウォッチを利用してもOKです（銀=DIC618、赤金=DIC619、青金=620） ※通常の2色分のお値段です。

配置画像は、モノクロ2階調で解像度1200dpi以上、グレースケールの場合は600dpi以上を推奨します。（解像度が低い場合、ぼやけた印象になります）※色は、配置後に着色いただくか、どの版（色）で印刷するかが分かるよう付記してください。

【フルカラー（CMYK）の色指定】

CMYKの4版で作成してください。（特色やRGBが混在していた場合、ご連絡の上、当店にてCMYKに変換して印刷いたします。想定されている色と差が生じる可能性がございます。）

配置画像は、CMYK、解像度300dpi以上で作成し、配置してください。